



乐能光伏

品质为上

LUXNERI® 5系列

435-455W 单晶硅 全黑

120半片组件

M10/182mm电池片



完美的全黑外观



掺镓技术



半片电池技术




抗PID
低LID性能




更少的热斑
遮挡影响



住宅屋顶应用的理想选择



线性质保



综合证书

- ISO9001:2015 质量管理体系认证
- ISO14001:2015 环境管理体系认证
- ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证
- IEC61215和IEC61730 质量标准



苏州乐能光伏电力股份有限公司

苏州: 苏州市吴中区吴中大道59号中意大厦A301室


南通: 南通市苏锡通科技产业园区海悦路1号

T: 0512 6708 1572 | F: 0512 6708 1570 | sales@luxensolar.com

www.luxensolar.com

结构特性

电池类型	单晶
电池数量	120 (6x20)
组件尺寸	1910 x 1134 x 35毫米
组件重量	23.0千克
正面	3.2毫米厚度镀膜钢化玻璃
铝边框	阳极氧化铝合金
接线盒	Ip68 (3个旁路二极管)
连接线缆	4.0平方毫米
	300毫米 (+) / 300毫米 (-)
	长度可定制
插接头	Mc4兼容插接头
最大机械载荷	5400帕



电性能参数



功率段	LNVK-435M		LNVK-440M		LNVK-445M		LNVK-450M		LNVK-455M	
	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT
峰值功率 (Pmax)	435W	327W	440W	331W	445W	335W	450W	339W	455W	343W
开路电压 (Voc)	41.75V	39.29V	41.94V	39.56V	42.12V	39.83V	42.31V	40.09V	42.49V	40.35V
短路电流 (Isc)	13.51A	10.83A	13.58A	10.87A	13.65A	10.91A	13.72A	10.95A	13.79A	10.99A
峰值功率电压 (Vmpp)	34.47V	32.03V	34.67V	32.29V	34.87V	32.56V	35.07V	32.82V	35.27V	33.08V
峰值功率电流 (Impp)	12.62A	10.21A	12.69A	10.25A	12.76A	10.29A	12.83A	10.33A	12.90A	10.37A
组件效率 (%)	20.08%		20.31%		20.55%		20.78%		21.01%	
标准测试条件 (STC):辐照度1000W/m², 电池温度25°C, 光谱AM1.5G		标称电池工作温度 (NMOT):辐照度800W/m², 环境温度20°C, 光谱AM1.5G, 风速1m/s								

包装参数

平板车车型 (长度)	13米	17.5米
每托组件数量	31	31
每车托盘数量	26	42
每车组件数量	806	1302

I-V 曲线

LNVK-455M/I-V



工作参数

工作环境温度	-40°C to +85°C
最大系统电压	直流1500伏 (IEC)
最大保险丝额定值	25安
功率公差	0/+5瓦

温度特性

标称工作温度 (NMOT)	45±2°C
峰值功率温度系数	-0.36%/°C
开路电压温度系数	-0.28%/°C
短路电流温度系数	+0.05%/°C

申明: 在该产品目录中的电性能参数只做不同组件类型间的比较使用, 乐能光伏并不保证其完全准确无误。由于创新研发和产品改良, 乐能光伏有权在不事先通知的情况下, 随时调整本技术参数文件中的信息。