



乐能光伏


品质为上

LUXPOWER® 4系列 双面双玻 430-450W 单晶硅

M6/166mm电池片 . 144半片组件



LUXPOWER® 4系列双面双玻光伏组件采用高效的M6电池片，具有创新的双面板设计以及双面半片电池，9条主栅线和圆形柱状焊带的先进制造工艺，能有效降低热斑和遮挡效应，并有效增加了通过吸收背面的散射光线带来的输出功率。在所有情况下，双层玻璃的结构均可提高光伏组件的长期耐用性和高效性能。



双面发电电池及组件技术



掺镓技术



半片电池技术



抗PID
低LID性能




更少的热斑
遮挡影响



持久的高可靠性和高发电性能

线性质保



综合证书

- ISO9001:2015 质量管理体系认证
- ISO14001:2015 环境管理体系认证
- ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证
- IEC61215和IEC61730 质量标准



苏州市乐能光伏有限公司

苏州: 苏州市吴中经济开发区北官渡路22号


南通: 南通市崇川区经济开发区苏通科技园海悦路1号

T: 0512 6708 1572 | F: 0512 6708 1570 | sales@luxensolar.com

www.luxensolar.com

结构特性

电池类型	单晶
电池数量	144 (6x24)
组件尺寸	2107 x 1039 x 35毫米
组件重量	26.0千克
正面	2.0毫米厚度镀膜半钢化玻璃
背面	2.0毫米厚度半钢化玻璃
接线盒	Ip68 (3个旁路二极管)
	4.0平方毫米
连接线缆	300毫米 (+) / 300毫米 (-)
	长度可定制
插接头	Mc4兼容插接头
最大机械载荷	5400帕



电性能参数

功率段	LNSU-430MD	LNSU-435MD	LNSU-440MD	LNSU-445MD	LNSU-450MD
	STC	STC	STC	STC	STC
峰值功率 (Pmax)	430W	435W	440W	445W	450W
开路电压 (Voc)	49.20V	49.40V	49.60V	49.79V	49.98V
短路电流 (Isc)	11.30A	11.36A	11.42A	11.48A	11.54A
峰值功率电压 (Vmpp)	40.60V	40.81V	41.01V	41.20V	41.40V
峰值功率电流 (Impp)	10.59A	10.66A	10.73A	10.80A	10.87A
组件效率 (%)	19.64%	19.87%	20.10%	20.33%	20.56%

标准测试条件 (STC): 辐照度1000W/m², 电池温度25°C, 光谱AM1.5G


双面发电参数 (背面增益)

5%	最大功率 (Pmax)	452W	457W	462W	467W	473W
	组件效率 (%)	20.62%	20.86%	21.10%	21.34%	21.58%
15%	最大功率 (Pmax)	495W	500W	506W	512W	518W
	组件效率 (%)	22.59%	22.85%	23.11%	23.38%	23.64%
25%	最大功率 (Pmax)	538W	544W	550W	556W	563W
	组件效率 (%)	24.55%	24.84%	25.12%	25.41%	25.69%


包装参数

平板车车型 (长度)	13米	17.5米
每托组件数量	31	31
每车托盘数量	24	32
每车组件数量	744	992

I-V 曲线



LNSU-445M/I-V



工作参数

工作环境温度	-40°C to + 85°C
最大系统电压	直流1500伏 (IEC)
最大保险丝额定值	20安
功率公差	0/+5瓦

温度特性

标称工作温度 (Noct)	45±2°C
峰值功率温度系数	-0.36%/°C
开路电压温度系数	-0.28%/°C
短路电流温度系数	+0.05%/°C

申明: 在该产品目录中的电性能参数只做用不同组件类型间的比较使用, 乐能光伏并不保证其完全准确无误。由于创新研发和产品改良, 乐能光伏有权在不事先通知的情况下, 随时调整本技术参数文件中的信息。

